

DSA-550

vibration, displacement
and process parameters
analysis



DSA-550

Analizor de semnale destinat testării și diagnozei mașinilor rotative și componentelor acestora.

Parametri monitorizați

- Vibrații relative sau absolute
- Deplasări liniare sau unghiulare
- Turații
- Semnale de proces

Intrări de măsură

- 5 intrări IEPE, $\pm 24V$ sau $\pm 20mA$, cuplare AC/DC
- Rezoluție 24 biți, rată de eșantionare 100 kS/s/ch
- Sursa internă de $\pm 24V_{cc}/500mA$ pentru alimentarea traductoarelor

Alimentare

230/120V-50/60Hz (conform cererii)

Interfețe

- USB (comunicare conditioner-PC)
- Ethernet (supraveghere de la distanță prin internet fix)
- GSM-GPRS (supraveghere de la distanță prin internet mobil)

Componente

- conditioner de semnale DSA550
- accelerometre și microfoane IEPE, transductoare de deplasare inductive sau laser, tahometre, transductoare de temperatura sau presiune (conform cererii)
- software de analiza FASTVIEW (conform cererii)
- sistem de calcul portabil
- manual de utilizare
- certificate de calibrare
- geanta de transport

Cod produs

DSA550_opțiune alimentare _opțiune transductoare_opțiune software

